



**Çimento bazlı, her iki yüzü cam elyaf file kaplı dış cephe plakasıdır.**

- Dış hava koşullarına karşı dayanım
- %100 suya dayanım
- Yonga ve selüloz içermeme
- Küf ve mantar oluşturmama
- Maket bıçağı ile kolay kesilebilme
- Eğrisel uygulanabilme
- Temiz, hızlı ve kolay montaj

#### Kullanım Alanları

- Dış cephe kaplamaları
- Saçak altı uygulamaları

#### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Plakalar her zaman dik taşınmalıdır.
- Plakalar paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Paletler forklift veya vinç ile taşınmalıdır.
- Plakalar açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.
- Plakalar iç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.

#### Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/palet)
Aquapanel® Dış Cephe	12,5	16	1200	2400 / 2500 / 2800	30

#### Teknik özellikler:

	12,5 mm
1200 mm enindeki parçanın en az eğilme yarı çapı (mm)	≥ 3000
300 mm enindeki parçanın en az eğilme yarı çapı (mm)	≥ 1000
Eğilmede kırılma yükü (N / mm <sup>2</sup> )	≥ 9,6
Elastisite modül (N / mm <sup>2</sup> )	4000 - 7000
Yangına tepki (EN 13501 - 1)	A1
Su buharı geçirgenliği μ	66
PH değeri	12
Isı iletkenlik λ <sub>R</sub> (W / mK)	0,35
Isıl genleşme (10 <sup>-6</sup> / K)	7
Kurudan suyla doymuş hale geçerken boyutsal değişiklik (%)	0,2
Kenar tipi	Yuvarlak kenar

#### Sistem Performans Özellikleri

Bakınız: Detay Katalogları, <http://www.eteknik.knauf.com.tr>, <http://www.knauf.com.tr/sistemler.asp>, <http://www.knauf.com.tr/kataloglar.asp>

#### Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 palet (86,4 m<sup>2</sup>)'tir. Tabloda belirtilen boy ölçüleri dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

**Kalite belgeleri için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

**Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>